



## Модули дистрибуции MDI




**MDI 0304.025.AC**

**MDI 0604.063.DC**


## ХАРАКТЕРИСТИКА

- дистрибуция цепей постоянного тока
- дистрибуция цепей переменного тока
- компактное исполнение- высота всего 1U
- исполнение в корпусе
- назначение - для установки в 19" шкафы

## AC ДИСТРИБУЦИЯ



## DC ДИСТРИБУЦИЯ



## ОПИСАНИЕ

Оборудование предназначено для защиты и дистрибуции цепей постоянного и переменного тока в компактном исполнении. Благодаря минимальной высоте – всего 1U, может использоваться везде там, где есть необходимость в оборудовании минимальных размеров по причине экономии места. Дистрибуции включают комплектную внутреннюю кабельную проводку. Несложное подключение к подготовленным клеммам.

Модули дистрибуции можно поставить в стандартном исполнении, или согласно задания заказчика, с требуемым оснащением.

Приоритетно – модули дистрибуции предназначены для установки в 19" шкафы.

Тип	MDI 0104.25.AC	MDI 0304.25.AC	MDI 0604.32.DC
<b>Вход</b>	AC-1	AC-3	DC-6
макс. напряжение			60 VDC
макс. ток	25 A	3x25 A	75 A
защита	внешняя	внешняя	внешняя
соединительный кабель	≤ 4 mm <sup>2</sup> (клемма)	≤ 4 mm <sup>2</sup> (клемма)	≤ 16 mm <sup>2</sup> (клемма)
<b>Выход</b>			
количество выходов	1	3	6
макс. ток 1 выхода	25 A	25 A	32 A
защита (выборочно)	6 ÷ 25 A	6 ÷ 25 A	6 ÷ 32 A
соединительный кабель	≤ 4 mm <sup>2</sup> (клемма)	≤ 4 mm <sup>2</sup> (клемма)	≤ 4 mm <sup>2</sup> (клемма)
<b>Безопасность</b>			STN EN 60 439-1 IEC 60 439-1 GOST R 51321.1
<b>Степень защиты</b>			IP 20
<b>Размеры</b>		483мм(19") x 160мм x 44мм(1U)	
<b>Вес</b>	2,4 кг	2,6 кг	3,3 кг
<b>Диапазон температур</b>			-25 ÷ 45 °C
рабочая температура			-35 ÷ 75 °C
температура хранения			

## ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОНФИГУРАЦИИ

1. - код конфигурации для 1 автоматического выключателя

MDI 01 04 . 025 . AC .

- 2.** АС ДИСТРИБУЦИЯ - максимальная величина автоматического выключателя 25 А

- код конфигурации для 3 аналогичных автоматических выключателей

MDI 03 04 . 025 . AC .   автоматы 1+3

- код конфигурации для 3 различных автоматических выключателей

(MDI) 03 04.(025).(AC). -  -   
авт. 1      авт. 2      авт. 3

- 3.** DC ДИСТРИБУЦИЯ - максимальная величина автоматического выключателя 32 А

- код конфигурации для 6 аналогичных автоматических выключателей

**MDI 06 04.032.DC.N.**

- код конфигурации для 6 различных автоматических выключателей

(MDI) 06 04.032.(DC).N.  -  -  -  -  -   
авт. 1 авт. 2 авт. 3 авт. 4 авт. 5 авт. 6

- в подготовленные «окна» впишите тип и номинал автоматического выключателя

пример:

зашитенный  
полюс автоматы 1÷6

(MDI)(06)(04).(032).(DC).N.(B16)

**N = защищенный « - »** | **16A автоматические выключатели**  
**характеристика автоматических выключателей - B**

## Характеристика автоматических выключателей - В

защищенный  
полюс авт. 1 авт. 2 авт. 3 авт. 4 авт. 5 авт. 6

(MDI) [06] [04].[032].[DC].[N].[C10]-[C10]-[C16]-[C32]-[C32]-[C32]

характеристика автоматического выключателя - С