

## Шкафы 19 " - ряд XZ



- Шкаф 19" – совместим с оборудованием, предназначенным для установки в 19" стеллаж - решетку
- Упрощенная система монтажа – монтаж производится на несущие крепежные планки с помощью автовинтов М5 по направлению к торцу и к боковой части
- Ввод кабелей сверху, в задней или нижней части
- Двери открываются вправо, влево. В случае монтажа нескольких шкафов полукруг открывания одной створки двухстворчатых дверей составляет 180°
- Стандартная система крепления задней стенки – с помощью винтов М4 на завесные петли
- Шкафы дополнены задними дверками
- Двери закрываются на ключ
- Изготовление отверстий в передних дверях и на задней стенке – «под заказ»
- Анкеровка и балансировка – при помощи подставки с ножками, установочных винтов или колесиков
- Возможность монтажа подвесных консолей в случае подъема с помощью крана
- Возможность проведения работ по электроинсталляции обусловлена поставкой электрической схемы и схемы способа расположения элементов (морфологической схемы)
- Стандартная обработка поверхности по схеме RAL – структурированный светло-серый цвет, по желанию заказчика цветовая гамма может быть изменена
- Степень защиты класса IP 20
- Съёмные боковые части

## ШКАФЫ 19" - ряд XZ

Шкафы в виде стоек предназначены для размещения в закрытых (внутренних) помещениях, инсталляции сети и всей технологии для монтажа систем типоразмеров 19". Стандартно предлагаются четыре высоты шкафов ( см. таблицу типоразмеров ), при необходимости в поставке нескольких единиц изделия, высота шкафов не лимитируется. Ширина шкафов между несущими крепежными планками составляет 19", внутренний размер в свету без планок составляет 530 мм. Шкаф изготовлен из сварной металлической рамы. Съёмные боковые части крепятся с помощью одного винта или закрываются на ключ. Возможно изменение шага перфорированных стоек вглубь. Съёмная верхняя часть с резиновыми кабельными вводами.

### Типоразмеры и основные технические параметры стандартно изготавливаемых шкафов

Типовое обозначение	Используемая высота [ U ] 1 U = 44,45 мм	Внешние размеры корпуса [ мм ]			Макс. размер в свету ванны аккумуляторной батареи [ мм ]		Вес шкафа [ кг ]
		Ширина	Глубина	Высота	Ширина	Глубина	
XZ 2466	24 U	602	618	1 227	528	610	52
XZ 3366	33 U	602	618	1 627	528	610	67
XZ 4266	42 U	602	618	2 027	528	610	80
XZ 4666	46 U	602	618	2 227	528	610	87